

# MACAU mf

0593 | COLLECTION

## Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Roll Width</b><br>Breite / Ancho   | 142 cm (+/-3%)                                   |  |
| <b>Roll Length (average)</b><br>Durchschnittliche Rollenlänge<br>Longitud del Rollo (promedio)                        | 30 / 40 m  |  |
| <b>Surface Composition</b><br>Obergewebe / Composición Topo   | 100% Polyester                                   |  |
| <b>Backing Composition</b><br>Untergewebe / Composición Base  | 100% Polyester                                   |  |
| <b>Weight</b><br>Gewicht / Peso   | 623 g/lm (+/-5%)                                 |  |
| <b>Tensile Strength</b><br>Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción<br>EN ISO 13934-1                                | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br>677 N   17,1% | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br>926 N   21,3% |
| <b>Tear Growth Resistance</b><br>Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro<br>EN ISO 13937-3                     | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br>107,9 N       | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br>115,3 N       |
| <b>Seam Slippage Resistance</b><br>Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras<br>EN ISO 13936-2              | <b>Warp</b><br>Kette / Urdimbre<br>1,0 mm        | <b>Weft</b><br>Schuss / Trama<br>1,0 mm        |
| <b>Abrasion Test</b><br>Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión<br>EN ISO 12947-1,2                          | > 90.000   |  |
| <b>Pilling</b><br>Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling<br>EN ISO 12945-2  | 4-5  |  |
| <b>Colour Fastness to Rubbing</b><br>Reibechtheit / Solidez del Color al Frote<br>EN ISO 105-X12                      | <b>Dry</b><br>Trocken / Seco<br>4-5              | <b>Wet</b><br>Nass / Mojado<br>3-4             |
| <b>Colour Fastness to Artificial Light</b><br>Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial<br>EN ISO 105-B02 | 5  |  |
| <b>Snagging Test</b><br>Snagging-Test / Test de Enganche<br>BS 8479:2008  | 4  |  |



ANTISTAIN  
Liquid Repellent

INDOOR

## Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



**Pet Friendly**  
Scratch Resistance



**Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego**  
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS  
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS  
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



**Respects the environment using application of new technologies in the production process**  
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess  
Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



## Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Anti-Stain - Liquid Repellent**.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Häufiges Waschen kann die spezielle Ausrüstung des Artikels negativ beeinflussen **Anti-Flacken - Flüssigkeitsabweisend**.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterbürste.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del tratamiento **Antimanchas - Hidrorepelente**.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabbrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.

